



E620H

Mini escavatore

2,2t (4.872lbs) | 14,6 kW (19,6 hp)



Specifiche E620H

Peso operativo	2.210 kg	4.872 lbs
Capacità della benna	0,04 m³	0,05 yd³
Modello del motore	YANMAR	3TNV80F
Potenza nominale	14,6 kW	19,6 hp
Regime nominale del motore	2.400 rpm	2.400 rpm
Portata della pompa	52 L/min	11,4 gal/min
Pressione di taratura della valvola di massima	240 bar	3.480 psi
Forza di scavo massima della benna	16,5 kN	3.709 lbf
Forza di scavo massima dell'avambraccio	10 kN	2.248 lbf
Velocità di traslazione	2/4 km/h	1,2/2,5 mph
Velocità di rotazione	9,2 rpm	9,2 rpm
Lama (larghezza x altezza)	1.240 x 275 mm	48,8" x 10,8"
Serbatoio del carburante	20 L	5,3 gal

Dimensioni		
Lunghezza del braccio	1.830mm	6'
Lunghezza dell'avambraccio	965mm	3'2"
Dimensioni complessive di trasporto (L x L x A)	3.805 x 980 x 2.500mm	12'5,8" x 3'2,6" x 8'2"
A Raggio di scavo massimo	3.970mm	13'
B Raggio di scavo massimo a terra	3.900mm	12'9,5"
C Altezza di scavo massima	3.500mm	11'5,8"
D Altezza di scarico massima	2.450mm	8'
E Profondità di scavo massima	2.305mm	7'6,7"
F Profondità di scavo massima (orizzontale 8 ft)	1.575mm	5'2"
G Profondità massima di scavo a parete verticale	1.740mm	5'8,5"
I Raggio di rotazione posteriore	980mm	3'2,6"
J Raggio minimo di rotazione anteriore	1.650mm	5'5"
K Lunghezza del sottocarro	1.585mm	5'2,4"
M Carreggiata	230mm	9"

Punti di forza

- L'E620H è equipaggiato con motore Yanmar che fornisce potenza adeguata per tutte le applicazioni.
- Le macchine standard sono dotate di linee X1/X3, compatibili con un'ampia gamma di accessori.
- Le linee ausiliarie con 5 attacchi rapidi consentono una sostituzione rapida ed efficiente degli accessori.
- Display a colori ad alta risoluzione da 7 pollici per il monitoraggio visivo dello stato della macchina.
- Cabina certificata ROPS con doppi specchietti retrovisori e tre fari LED.
- I filtri sono raggruppati centralmente per facilitare gli interventi di manutenzione.

Dotazione standard		
• Motore: YANMAR 3TNV80F-SPLGC	• Sedile a sospensione meccanica	
• Cabina ROPS	• Presa di corrente 12V	
• Brandeggio del braccio	• LED (3 fari di lavoro cabina, 1 faro di lavoro braccio)	
• Attacco rapido meccanico	• Lampeggiante di avvertimento a LED	
• Linea ausiliaria X1	• Allarme di traslazione	
• Linea ausiliaria X3	• GPS	
• Attacchi rapidi X1 e X3	• Protezioni aste cilindri braccio e avambraccio	
• Commutazione a tasto unico dei comandi operativi ISO/HIL	• Radio	
• Lama apripista		
Dotazione opzionale		
• Valvole di sicurezza del braccio	• Braccio lungo 1.150 mm	
• Valvole di sicurezza dell'avambraccio		
• Pinza a pollice		
• Supporto estintore		
• Tubazioni per attacco rapido idraulico		
• Protezione superiore della cabina		
• Accessori SDLG		

