



ER620H

Mini escavatore

1,9t (4.189lbs) | 11,8 kW (15,8 hp)



Specifiche ER620H

Peso operativo	1.900 kg	4.189 lbs
Capacità della benna	0,04 m³	0,05 yd³
Modello del motore	Kubota	D902-EF08_CN4
Potenza nominale	11,8 kW	15,8 hp
Regime nominale del motore	2.300 r/min	2.300 r/min
Portata della pompa	52 L/min	11,4 gal/min
Pressione di taratura della valvola di massima	240 bar	3.480 psi
Forza di scavo massima della benna	16,5 kN	3.709 lbf
Forza di scavo massima dell'avambraccio	10 kN	2.248 lbf
Velocità di traslazione	2,1/3,3 km/h	1,3/2,1 mph
Velocità di rotazione	9,2 rpm	9,2 rpm
Lama (larghezza x altezza)	1.240 x 275	48,8" x 10,8"
Serboatoio del carburante	18 L	4,8 gal
Dimensioni		
Lunghezza del braccio	1.830mm	6'
Lunghezza dell'avambraccio	965mm	3'2"
Dimensioni complessive di trasporto (L x L x A)	3.620 x 990 x 2.426mm	11'10" x 3'3" x 7'11"
A Raggio di scavo massimo	3.940mm	12'11"
B Raggio di scavo massimo a terra	3.880mm	12'9"
C Altezza di scavo massima	3.470mm	11'4"
D Altezza di scarico massima	2.425mm	7'11"
E Profondità di scavo massima	2.330mm	7'8"
F Profondità di scavo massima (orizzontale 8 ft)	1.600mm	5'3"
G Profondità massima di scavo a parete verticale	1.745mm	5'9"
I Raggio di rotazione posteriore	650mm	2'2"
J Raggio minimo di rotazione anteriore	1.620mm	5'4"
K Lunghezza del sottocarro	1.585mm	5'2,4"
M Carreggiata	230mm	9"

Punti di forza

- L'ER620H è dotato di un motore Kubota che fornisce potenza sufficiente per ogni applicazione.
- La larghezza ridotta, il minimo raggio di rotazione posteriore e l'ottima controllabilità lo rendono la scelta ideale per i lavori in spazi ristretti.
- Le macchine standard sono dotate di tubazioni X1/X3, compatibili con un'ampia gamma di accessori.
- Le linee ausiliarie con 5 attacchi rapidi consentono una sostituzione rapida ed efficiente degli accessori.
- Display a colori ad alta risoluzione da 7 pollici per il monitoraggio visivo dello stato della macchina.
- Tettuccio certificato ROPS con doppi specchietti retrovisori e tre fari LED.
- I filtri sono raggruppati centralmente per facilitare gli interventi di manutenzione.

Dotazione standard	
• Motore: Kubota 902	• Sedile a sospensione meccanica
• Tettuccio ROPS	• Presa di corrente 12V
• Brandeggio del braccio	• LED (3 fari di lavoro tettuccio, 1 faro di lavoro braccio)
• Attacco rapido meccanico	• Lampeggiante di avvertimento a LED
• Linea ausiliaria X1	• Allarme di traslazione
• Linea ausiliaria X3	• GPS
• Attacchi rapidi X1 e X3	• Protezione aste cilindri braccio e avambraccio
• Commutazione a tasto unico dei comandi operativi ISO/BHL	
• Lama apripista	
Dotazione opzionale	
• Valvole di sicurezza del braccio	• Braccio lungo 1,150 mm
• Valvole di sicurezza dell'avambraccio	
• Pinza a pollice	
• Supporto estintore	
• Accessori SDLG	

