



ER627H

Mini escavatore

2,95t (6.500lbs) | 15,4 kW (20,7 hp)



Specifiche ER627H

Peso operativo	2.950 kg	6.500 lbs
Capacità della benna	0,06 m³	0,08 yd³
Modello del motore	Kubota	D1105
Potenza nominale	15,4 kW	20,7 hp
Regime nominale del motore	2.400 rpm	2.400 rpm
Portata della pompa	70 L/min	18,5 gal/min
Pressione di taratura della valvola di massima	240 bar	3.480 psi
Forza di scavo massima della benna	24 kN	5.395 lbf
Forza di scavo massima dell'avambraccio	14 kN	3.147 lbf
Velocità di traslazione	2,3/4 km/h	1,4/2,5 mph
Velocità di rotazione	10,5 rpm	10,5 rpm
Lama (larghezza x altezza)	1.550 x 291 mm	61" x 11,5"
Serbatoio del carburante	31 L	8,2 gal
Dimensioni		
Lunghezza del braccio	2.130 mm	6'11,8"
Lunghezza dell'avambraccio	1.300 mm	4'3,2"
Dimensioni complessive di trasporto (L x L x A)	4.390 x 1550 x 2.460 mm	14'4,8" x 5'1" x 8'1,6"
A Raggio di scavo massimo	4.880 mm	16'0,1"
B Raggio di scavo massimo a terra	4.760 mm	15'7,8"
C Altezza di scavo massima	4.410 mm	14'5,6"
D Altezza di scarico massima	3.140 mm	10'3,6"
E Profondità di scavo massima	2.860 mm	9'4,6"
F Profondità di scavo massima (orizzontale 8 ft)	2.360 mm	7'8,9"
G Profondità massima di scavo a parete verticale	2.100 mm	6'10,7"
I Raggio di rotazione posteriore	775 mm	2'6,5"
J Raggio minimo di rotazione anteriore	2.240 mm	7'4,2"
K Lunghezza del sottocarro	1.995 mm	6'6,5"
M Carreggiata	300 mm	11,8"

Punti di forza

- L'ER627H è dotato di un motore Kubota che offre potenza elevata, eccellente forza di strappo, ottime prestazioni di manovrabilità e un controllo fluido e agevole dell'offset e della rotazione del braccio, ideale per spazi ristretti.
- Le macchine di serie dispongono di tubazioni X1/X3, compatibili con un'ampia gamma di accessori.
- Le linee ausiliarie con 5 attacchi rapidi consentono una sostituzione rapida ed efficiente degli accessori.
- Dotato di sedile a sospensione meccanica, molto confortevole e anti-affaticamento.
- Cabina ROPS certificata e protezione superiore con doppi specchietti retrovisori e tre fari di lavoro a LED.
- I filtri sono raggruppati centralmente per facilitare gli interventi di manutenzione.

Dotazione standard	
• Motore: Kubota D1105	• Valvole di sicurezza dell'avambraccio
• Cabina ROPS	• Sedile a sospensione meccanica
• Brandeggio del braccio	• Presa di corrente 12V
• Attacco rapido meccanico	• LED (3 fari di lavoro cabina, 1 faro di lavoro braccio)
• Linea ausiliaria X1	• Lampeggiante di avvertimento a LED
• Linea ausiliaria X3	• Allarme di traslazione
• Attacchi rapidi X1 e X3	• GPS
• Commutazione a tasto unico dei comandi operativi (SO/BHL)	• Protezioni aste cilindri braccio e avambraccio
• Lama apripista	
• Radio	
• Valvole di sicurezza del braccio	
Dotazione opzionale	
• Pinza a pollice	• Braccio lungo 1,500 mm
• Supporto estintore	• Tubazioni per attacco rapido idraulico
• Protezione superiore della cabina	
• Accessori SDLG	

