



ER636H

Tettuccio

Mini escavatore

3,74t (8.245lbs) | 18,2 kW (24,4 hp)



Specifiche ER636H

Peso operativo	3.740 kg	8.245 lbs
Capacità della benna	0,12 m³	0,16 yd³
Modello del motore	Kubota	D1703
Potenza nominale	18,2 kW	24,4hp
Regime nominale del motore	2.200 rpm	2.200 rpm
Portata della pompa	88 L/min	23,3 gal/min
Pressione di taratura della valvola di massima	240 bar	3.480 psi
Forza di scavo massima della benna	32 kN	7.194 lbf
Forza di scavo massima dell'avambraccio	23,5 kN	5.283 lbf
Velocità di traslazione	2,1/3,7 km/h	1,3/2,3 mph
Velocità di rotazione	9 rpm	9 rpm
Lama (larghezza x altezza)	1.700 x 350 mm	66,9" x 14"
Serbatoio del carburante	45 L	11,9 gal

Dimensioni		
Lunghezza del braccio	2.450 mm	8'0,5"
Lunghezza dell'avambraccio	1.400 mm	4'7,1"
Dimensioni complessive di trasporto (L x L x A)	4.890 x 1.700 x 2.545 mm	16'0,5" x 5'6,9" x 8'4,2"
A Raggio di scavo massimo	5.355 mm	17'6,8"
B Raggio di scavo massimo a terra	5.240 mm	17'2,3"
C Altezza di scavo massima	4.660 mm	15'3,5"
D Altezza di scarico massima	3.340 mm	10'11,5"
E Profondità di scavo massima	3.110 mm	10'2,4"
F Profondità di scavo massima (orizzontale 8 ft)	2.610 mm	8'6,8"
G Profondità massima di scavo a parete verticale	2.140 mm	7'0,3"
I Raggio di rotazione posteriore	860 mm	2'9,9"
J Raggio minimo di rotazione anteriore	2.340 mm	7'8,1"
K Lunghezza del sottocarro	2.150 mm	7'0,6"
M Carreggiata	300 mm	11,8"

Punti di forza

- L'ER636H è dotato di motore Kubota perfettamente abbinato al sistema idraulico, assicurando una forza di strappo e capacità di sollevamento ottimali.
- Il motore di traslazione ottimizzato a grande cilindrata e con elevata forza di trazione offre un'ottima soluzione per diverse condizioni operative complesse.
- Le macchine standard sono dotate di linee X1/X3, compatibili con un'ampia gamma di accessori.
- Le linee ausiliarie con 5 attacchi rapidi consentono una sostituzione rapida ed efficiente degli accessori.
- Tettuccio ROPS certificato e protezione superiore con doppi specchietti retrovisori e tre fari di lavoro a LED.
- I filtri sono raggruppati centralmente per facilitare gli interventi di manutenzione.

Dotazione standard

• Motore: Kubota D1703	• Sedile a sospensione meccanica
• Tettuccio ROPS	• Presa di corrente 12V
• Brandeggio del braccio	• LED (3 fari di lavoro tettuccio, 1 faro di lavoro braccio)
• Attacco rapido meccanico	• Lampeggiante di avvertimento a LED
• Linee ausiliarie X1 e X3	• Allarme di traslazione
• Attacchi rapidi X1 e X3	• GPS
• Commutazione a tasto unico dei comandi operativi ISO/BHL	• Protezioni aste cilindri braccio e avambraccio
• Lama apripista	
• Regime minimo automatico	
• Valvole di sicurezza del braccio e avambraccio	

Dotazione opzionale

• Pinza a pollice	• Braccio lungo 1.700 mm
• Supporto estintore	• Tubazioni per attacco rapido idraulico
• Accessori SDLG	

