



ER655H

Midi escavatore

5,9t (13.007lbs) | 35,5 kW (48 hp)



Specifiche ER655H

Peso operativo	5.900 kg	13.007 lbs
Capacità della benna	0,18 m³	0,24 yd³
Modello del motore	Yanmar	4TNV86CT
Potenza nominale	35,5 kW	48 hp
Regime nominale del motore	2.400 rpm	2.400 rpm
Portata della pompa	151,2 L/min	39,9 gal/min
Pressione di taratura della valvola di massima	263 bar	3.814,5 psi
Forza di scavo massima della benna	45 kN	10.116 lbf
Forza di scavo massima dell'avambraccio	23,5 kN	5.283 lbf
Velocità di traslazione	2,2/4,4 km/h	1,4/2,7 mph
Velocità di rotazione	10 rpm	10 rpm
Lama (larghezza x altezza)	1.980 x 380 mm	78" x 15"
Serbatoio del carburante	65 L	17,2 gal

Dimensioni		
Lunghezza del braccio	2.800 mm	9'2"
Lunghezza dell'avambraccio	1.540 mm	5'0,6"
Dimensioni complessive di trasporto (L x L x A)	5.485 x 1.980 x 2.545 mm	18' x 6'6" x 8'4"
A Raggio di scavo massimo	6.043 mm	19'10"
B Raggio di scavo massimo a terra	5.910 mm	19'5"
C Altezza di scavo massima	5.608 mm	18'5"
D Altezza di scarico massima	3.876 mm	12'8"
E Profondità di scavo massima	3.492 mm	11'5"
F Profondità di scavo massima (orizzontale 8 ft)	3.090 mm	10'2"
G Profondità massima di scavo a parete verticale	2.633 mm	8'8"
I Raggio di rotazione posteriore	1090mm	3'7"
J Raggio minimo di rotazione anteriore	2.637 mm	8'8"
K Lunghezza del sottocarro	2.500 mm	8' 2"
M Carreggiata	400 mm	1'4"

Punti di forza

- L'ER655H è dotato di un motore Yanmar progettato per operare in totale sinergia col sistema idraulico, assicurando forza di strappo e capacità di sollevamento ottimali.
- La cabina ROPS di nuova generazione offre un ambiente spazioso e confortevole, oltre a un eccellente campo visivo, migliorando notevolmente l'esperienza di lavoro.
- Le macchine di serie sono dotate di presa 12V, porta USB, radio, Bluetooth e funzione vivavoce.
- Le linee ausiliarie con 5 attacchi rapidi consentono una sostituzione rapida ed efficiente degli accessori.
- I punti di assistenza facilmente accessibili e il cofano ad ampia apertura agevolano notevolmente la manutenzione ordinaria.

Dotazione standard	
• Motore: Yanmar 4TNV86CT	• Regime minimo automatico
• Cabina ROPS	• Sedile a sospensione meccanica
• Brandeggio del braccio	• Presa di corrente 12V
• Attacco rapido meccanico	• LED (3 fari di lavoro cabina, 1 faro di lavoro braccio)
• Linee ausiliarie X1 e X3	• Lampeggiante di avvertimento a LED
• Attacchi rapidi X1 e X3	• Allarme di traslazione
• Commutazione a tasto unico dei comandi operativi ISO/BHL	• GPS
• Lama apripista	• Protezioni aste cilindri braccio e avambraccio
• Radio	• Tubazioni per attacco rapido idraulico
• Valvole di sicurezza del braccio e avambraccio	
Dotazione opzionale	
• Pinza a pollice	• Protezione anteriore della cabina
• Supporto estintore	• Accessori SDLG
• Attacco rapido idraulico	• Braccio lungo 1,950 mm
• Protezione superiore della cabina	

