



L901H

Pala gommata compatta

2,03 t (4.475 lbs) | 18,2 kW (24,4 hp)



Specifiche L901H

Capacità della benna	0,28 m ³	0,37 yd ³
Carico nominale	400 kg	882 lbs
Peso operativo	2030kg	4475 lbs
Forza di strappo massima	11 kN	2473 lbf
Velocità massima	12 km/h	7,5 mph
Motore	Kubota D1703	
Potenza nominale	18,2 kW	24,4 hp
Regime nominale	2200 rpm	2200 rpm
Cilindrata del motore	1674 ml	102 in ³
Dimensioni degli pneumatici	12-12	12-12
Serbatoio del carburante	25 L	6,6 gal
Dimensioni		
Lunghezza complessiva di trasporto	4020 mm	13'2,3"
Larghezza complessiva di trasporto	1160 mm	3'9,7"
Altezza complessiva di trasporto	2203 mm	7'2,7"
A Passo	1370 mm	4'5,9"
B Altezza libera da terra	165 mm	6,5"
C Sbraccio alla massima altezza	520 mm	1'8,5"
D Angolo di scarico	45°	45°
F Altezza di scarico	1820 mm	5'11,7"
J Angolo di articolazione	41°	41°
K Raggio di sterzata al bordo della benna	2850 mm	9'4,2"
M Raggio di sterzata interno pneumatici	1247 mm	4'1,1"
Punti di forza		

- L'esclusiva tecnologia SDLG ad alta trazione consente il passaggio dalla modalità di trasmissione in serie a quella in parallelo.
- L'impiego di un motore di grande cilindrata consente il funzionamento a bassi regimi, riducendo vibrazioni, rumore e consumi, e migliorando l'affidabilità.
- L'operatore può regolare facilmente il regime del motore in qualsiasi momento azionando la leva dell'acceleratore per adattarsi a ogni condizione operativa.
- Cabina con certificazione ROPS e FOPS

Dotazione standard		Dotazione opzionale
• Assale con freni a disco	• Sedile a sospensione meccanica	• Supporto estintore
• Comando meccanico	• Radio	• Monitor retrovisore (schermo da 7 pollici, 1 telecamera)
• Freno a secco, singolo pedale del freno	• Presa di corrente 12V	
• Tettuccio ROPS	• LED (4 fari di lavoro su cabina, 2 fari su telaio anteriore, 2 fari posteriori)	
• Supporto del braccio	• Lampeggiante a LED	
• Attacco rapido	• Allarme di retromarcia	
• Terza linea idraulica	• GPS	
• Arresto di emergenza		

