



L902HEV

Pala gommata elettrica
2,66 t (5.864 lbs) | 17,2 kW (23 hp)



Specifiche L902HEV

Capacità della benna	0,38 m ³	0,5 yd ³
Carico nominale	600 kg	1323 lbs
Peso operativo	2660 kg	5864 lbs
Forza di strappo massima	16 kN	3597 lbf
Velocità massima	19 km/h	11,8 mph
Batteria	LFP	
Potenza nominale	17,2 kW	23 hp
Capacità della batteria	24 kWh	24 kWh
Tensione	358,4 V	358,4 V
Dimensioni degli pneumatici	10-16,5	10-16,5
Autonomia indicativa	4-6 h	4-6 h
Dimensioni		
Lunghezza complessiva di trasporto	4410 mm	14'5,62"
Larghezza complessiva di trasporto	1337 mm	4'4,64"
Altezza complessiva di trasporto	2282 mm	7'5,8"
A Passo	1470 mm	4'9,9"
B Altezza libera da terra	220 mm	8,6"
C Sbraccio alla massima altezza	365 mm	1'2,37"
D Angolo di scarico	45°	45°
F Altezza di scarico	1930 mm	6'4"
J Angolo di articolazione	43°	43°
K Raggio di sterzata al bordo della benna	2870 mm	9' 5"
M Raggio di sterzata interno pneumatici	1340 mm	4'4,8"
Punti di forza		

- Adotta l'esclusivo sistema di controllo elettronico SDLG, con abbinamento prestazionale ottimizzato, funzionamento confortevole e alta efficienza operativa.
- Dotata di batteria da 24 kWh per un'autonomia prolungata e porta di ricarica CCS2 di serie, idonea per la ricarica rapida in corrente continua e caricabatterie di bordo in corrente alternata.
- Il sistema intelligente di gestione termica SDLG mantiene la temperatura di esercizio al livello ottimale.
- Dotata di un singolo joystick a controllo elettronico, la macchina offre un funzionamento semplice, pratico, efficiente e confortevole.
- Controllo integrato tramite tastierino, HMI, il livello della batteria, la potenza, ecc., sono visualizzati in tempo reale.

Dotazione standard		Dotazione opzionale
• Assale elettrico	• Sedile a sospensione meccanica	• Supporto estintore
• Comandi pilotati	• Radio	• Monitor retrovisore (schermo da 7 pollici, 1 telecamera)
• Distributore a 4 vie	• Presa di corrente 12V	
• Freno a secco, singolo pedale del freno	• LED (4 fari di lavoro su cabina, 2 fari su telaio anteriore, 2 fari posteriori)	
• Tettuccio ROPS	• Lampeggiante a LED	
• Supporto del braccio	• Allarme di retromarcia	
• Attacco rapido	• GPS	
• Terzo/Quarto circuito idraulico		
• Sistema di raffreddamento indipendente		

