



L902HT

Pala gommata compatta
2,8 t (6.173 lbs) | 18,2 kW (24,4 hp)



Specifiche L902HT

Capacità della benna	0,35 m ³	0,46 yd ³
Capacità di sollevamento	800 kg	1764 lbs
Carico nominale - esteso	300 kg	661 lbs
Peso operativo	2800 kg	6173 lbs
Forza di strappo massima	16 kN	3597 lbf
Velocità massima	20 km/h	12,4 mph
Motore	Kubota D1703	
Potenza nominale	18,2 kW	24,7 hp
Regime nominale	2200 rpm	2200 rpm
Cilindrata del motore	1674 ml	102 in ³
Dimensioni degli pneumatici	15,5-15	15,5-15
Serbatoio del carburante	35 L	9,2 gal
Dimensioni		
Lunghezza complessiva di trasporto	4210 mm	13'9,7"
Larghezza complessiva di trasporto	1440 mm	4'8,7"
Altezza complessiva di trasporto	2282 mm	7'5,8"
A Passo	1470 mm	4'9,9"
B Altezza libera da terra	220 mm	8,7"
C Sbraccio alla massima altezza	1265 mm	4'1,8"
D Angolo di scarico	36°	36°
E Altezza del perno di sollevamento - esteso	3370 mm	11'0,7"
F Altezza di scarico - esteso	2700 mm	8'10,3"
J Angolo di articolazione	36°	36°
K Raggio di sterzata al bordo della benna	3460 mm	11'4,2"
M Raggio di sterzata interno pneumatici	1574 mm	5'2"
Punti di forza		

- L'L902HT è equipaggiato con un motore Kubota che eroga una potenza ottimale in ogni situazione.
- L'impiego di un motore di grande cilindrata consente il funzionamento a bassi regimi, riducendo vibrazioni, rumore e consumi, e migliorando l'affidabilità.
- L'accesso al motore è consentito sia dalla parte posteriore della macchina che tramite un portello di ispezione sotto il sedile dell'operatore.
- L'operatore può regolare facilmente il regime del motore in qualsiasi momento azionando la leva dell'acceleratore per adattarsi a ogni condizione operativa.

Dotazione standard		Dotazione opzionale
• Assale con freni a disco	• Sedile a sospensione meccanica	• Supporto estintore
• Comandi pilotati	• Radio	
• Braccio telescopico	• Presa di corrente 12V	
• Distributore a 4 vie	• LED (4 fari di lavoro su cabina, 2 fari su telaio anteriore, 2 fari posteriori)	
• Freno a secco, singolo pedale del freno	• Lampeggiante a LED	
• Cabina ROPS con climatizzatore	• Allarme di retromarcia	
• Supporto del braccio	• GPS	
• Attacco rapido	• Monitor retrovisore (schermo da 7 pollici, 1 telecamera)	
• Arresto di emergenza		
• Lunotto termico		

