



L938H

Pala gommata

12,6 t (27.778 lbs) | 115 kW (154 hp)



Specifiche L938H

Capacità della benna	2,1 m³	2,7 yd³
Carico nominale	3500 kg	7716 lbs
Peso operativo	12600 kg	27778 lbs
Forza di strappo massima	80 kN	17985 lbf
Velocità massima	36,5 km/h	22,7 mph
Motore	DEUTZ SD60F	
Potenza nominale	115 kW	154 hp
Regime nominale	2200 rpm	2200 rpm
Cilindrata del motore	5702 ml	348 in³
Dimensioni degli pneumatici	20,5-25	20,5-25
Serbatoio del carburante	160 L	42,3 gal
Dimensioni		
Lunghezza complessiva di trasporto	7700 mm	25'3,1"
Larghezza complessiva di trasporto	2616 mm	8'7"
Altezza complessiva di trasporto	3400 mm	11'1,9"
A Passo	2850 mm	9'4,2"
B Altezza libera da terra	440 mm	1'5,3"
C Sbraccio alla massima altezza	1210 mm	3'11,6"
D Angolo di scarico	45°	45°
F Altezza di scarico	2750 mm	9'0,6"
J Angolo di articolazione	37°	37°
K Raggio di sterzata al bordo della benna	6195 mm	20'3,9"
M Raggio di sterzata interno pneumatici	3075 mm	10'1,1"

Punti di forza

- L'L938H è equipaggiato con trasmissione ZF a controllo elettronico e pneumatici maggiorati 20,5-R25, per una trasmissione affidabile della potenza.
- Il sistema idraulico a portata variabile riduce le perdite di carico e il consumo di carburante.
- La ventola di raffreddamento reversibile ad azionamento idraulico ottimizza il raffreddamento e l'efficienza del motore, variando la velocità per mantenere le temperature ottimali di acqua e olio.
- Il joystick singolo pilotato con funzioni FNR, KD e attacco rapido degli accessori riduce l'affaticamento dell'operatore e migliora la produttività.
- Cabina con certificazione ROPS e FOPS, ampia superficie vetrata, telecamera posteriore e quattro fari di lavoro a LED.
- Tutte le informazioni essenziali sono monitorate tramite il display ergonomicamente posizionato nel campo visivo dell'operatore.
- Il motore e i punti di manutenzione giornaliera sono facilmente accessibili tramite il cofano posteriore ad ampia apertura.

Dotazione standard

- Assale con freni a disco
- Comando pilotato, joystick singolo
- Freno completamente idraulico, singolo pedale del freno
- Cabina ROPS con climatizzatore
- Attacco rapido
- Preriscaldamento dell'aria di aspirazione per avviamento a freddo
- Monitor retrovisore (schermo da 10 pollici, 1 telecamera)
- Sedile a sospensione meccanica

Dotazione opzionale

- Radio
- Presa di corrente 12V
- LED (4 fari di lavoro cabina, 2 fari telaio anteriore, 2 fari cofano motore, 2 fari posteriori)
- Lampeggiante a LED
- Allarme di retromarcia
- GPS
- Filtro dell'aria a bagno d'olio
- Sistema di lubrificazione centralizzata
- Supporto del braccio
- Ride control
- Sterzo di emergenza

