



L958H

Pala gommata

18,45 t (40,675 lbs) | 168 kW (225 hp)



Specifiche L958H

Capacità della benna	3,2 m³	4,2 yd³
Carico nominale	5500 kg	12125 lbs
Peso operativo	18450 kg	40675 lbs
Forza di strappo massima	175 kN	39342 lbf
Velocità massima	39 km/h	24,2 mph
Motore	Perkins 1206J-E70TTA	
Potenza nominale	168 kW	225 hp
Regime nominale	2200 rpm	2200 rpm
Cilindrata del motore	7010 ml	428 in³
Dimensioni degli pneumatici	23,5-25	23,5-25
Serbatoio del carburante	300 L	79,3 gal
Dimensioni		
Lunghezza complessiva di trasporto	8300 mm	27'2,8"
Larghezza complessiva di trasporto	3000 mm	9'10,11"
Altezza complessiva di trasporto	3450 mm	11'3,8"
A Passo	3400 mm	11'1,9"
B Altezza libera da terra	420 mm	1'4,5"
C Sbraccio alla massima altezza	1150 mm	3'9,3"
D Angolo di scarico	45°	45°
F Altezza di scarico	3150 mm	10'4"
J Angolo di articolazione	38°	38°
K Raggio di sterzata al bordo della benna	6980 mm	22'10,8"
M Raggio di sterzata interno pneumatici	3560 mm	11'8,2"

Punti di forza

- L'L958H è equipaggiato con un motore Perkins che eroga potenza adeguata per ogni tipo di applicazione.
- Trasmissione automatica VRTE205, funzione KD, disinnesto della trasmissione, quattro marce avanti e quattro indietro, facile da comandare, affidabile e durevole.
- La ventola di raffreddamento reversibile ad azionamento idraulico ottimizza il raffreddamento e l'efficienza del motore, variando la velocità per mantenere le temperature ottimali di acqua e olio.
- La cabina è dotata di climatizzazione ottimizzata e sedile a sospensione pneumatica con riscaldamento.
- Cabina con certificazione ROPS e FOPS, ampia superficie vetrata, telecamera posteriore e quattro fari di lavoro a LED.
- Tutte le informazioni pertinenti sono monitorate tramite il display ergonomicamente posizionato nel campo visivo dell'operatore.
- Il motore e i punti di manutenzione giornaliera sono facilmente accessibili tramite il cofano posteriore ad ampia apertura.

Dotazione standard

- Assale con freni a disco
- Comando pilotato, doppio joystick
- Freno completamente idraulico, singolo pedale del freno
- Cabina ROPS con climatizzatore
- preriscaldamento dell'aria di aspirazione per avviamento a freddo
- Monitor retrovisore (schermo da 10 pollici, 1 telecamera)
- Supporto del braccio
- Lunotto termico
- Sterzo di emergenza
- Specchietto retrovisore esterno a regolazione elettrica di tipo automobilistico

Dotazione opzionale

- Specchietto retrovisore esterno
- Sedile a sospensione pneumatica
- Radio
- Presa di corrente 12V
- LED (4 fari di lavoro cabina, 2 fari telaio anteriore, 2 fari cofano motore, 2 fari posteriori)
- Lampeggiante a LED
- Allarme di retromarcia
- GPS
- Filtro dell'aria a bagno d'olio
- Sistema di lubrificazione centralizzata
- Parafanghi
- Attacco rapido
- Terzo circuito idraulico
- Ride control

