



ER616H

Mini escavatore
1,73 t (3.814 lbs) 11,8 kW (16,0 hp)



Specifiche ER616H

Peso operativo	1.730 kg	3.814 lbs
Capacità della benna	0,03 m³	
Modello del motore	Kubota D902	
Potenza nominale	11,8 kW	16 hp
Regime nominale del motore	2.300 r/min	
Portata della pompa	61,6 L/min	
Pressione di taratura della valvola di massima	240 bar	3.480 psi
Forza di scavo massima della benna	13,9 kN	3.125 lbf
Forza di scavo massima dell'avanbraccio	8,5 kN	1.981 lbf
Velocità di traslazione	2,1 / 3,3 km/h	1,3 / 2,1 mph
Velocità di rotazione	9,2 rpm	
Lama (larghezza x altezza)	1.240 x 231 mm	
Serbatoio del carburante	18 L	

Dimensioni		
Lunghezza del braccio	1.690 mm	
Lunghezza dell'avambraccio	965 mm	
Dimensioni complessive di trasporto (L x L x A)	3.375 x 990 x 2.435 mm	
A Raggio di scavo massimo	3.800 mm	
B Raggio di scavo massimo a terra	3.738 mm	
C Altezza di scavo massima	3.335 mm	
D Altezza di scarico massima	2.290 mm	
E Profondità di scavo massima	2.220 mm	
F Profondità di scavo massima (orizzontale 2,44 m)	1.480 mm	
G Profondità massima di scavo a parete verticale	1.610 mm	
I Raggio di rotazione posteriore	650 mm	
J Raggio minimo di rotazione anteriore	1.580 mm	
K Lunghezza del sottocarro	1.433 mm	
M Carreggiata	230 mm	

- Punti di forza**
- L'ER616H è dotato di un motore Kubota che fornisce potenza sufficiente per ogni applicazione.
 - La larghezza ridotta, il minimo raggio di rotazione posteriore e l'ottima controllabilità lo rendono la scelta ideale per i lavori in spazi ristretti.
 - Display a colori ad alta risoluzione da 7 pollici per il monitoraggio visivo dello stato della macchina.
 - Tettuccio certificato ROPS con doppi specchietti retrovisori e tre fari LED.
 - I filtri sono raggruppati centralmente per facilitare gli interventi di manutenzione.

Dotazione standard	
• Motore: Kubota 902	• Sedile a sospensione meccanica
• Tettuccio ROPS	• Presa di corrente 12V
• Brandeggio del braccio	• LED (3 fari di lavoro tettuccio, 1 faro di lavoro braccio)
• Attacco rapido meccanico	• Lampeggiante di avvertimento a LED
• Linea ausiliaria X1	• Allarme di traslazione
• Linea ausiliaria X3	• GPS
• Attacchi rapidi X1 e X3	• Protezione aste cilindri braccio e avambraccio
• Commutazione a tasto unico dei comandi operativi ISO/BHL	
• Lama apripista	

Dotazione opzionale	
• Valvole di sicurezza del braccio	• Braccio lungo 1.150 mm
• Valvole di sicurezza dell'avambraccio	
• Pinza a pollice	
• Supporto estintore	
• Accessori SDLG	

