



STR1000H

Pala cingolata compatta (Stand-on)

1,58 t (3,483 lbs) | 17,4 kW (23,3 hp)



Specifiche STR1000H

Capacità della benna	0,13 m ³	0,17 yd ³
Carico nominale – 35% del carico di ribaltamento	453 kg	999 lbs
Peso operativo	1580 kg	3483 lbs
Forza di strappo massima	11 kN	2473 lbf
Velocità massima	7,5 km/h	4,7 mi/h
Motore	Kubota D902-T	
Potenza nominale	17,4 kW	23,3 hp
Regime nominale	2800 rpm	2800 rpm
Cilindrata del motore	898 ml	54,8 in ³
Larghezza del cingolo	250 mm	9,8" in
Serbatoio del carburante	30 L	7,9 gal
Dimensioni		
L Lunghezza complessiva	2740 mm	8'11,9"
M Larghezza senza benna	910 mm	2'11,8"
H Altezza alla sommità della cabina	1450 mm	4'9,1"
A Lunghezza del cingolo a terra	1030 mm	3'4,6"
G Altezza libera da terra	185 mm	7,3"
C Sbraccio alla massima altezza di sollevamento e scarico	550 mm	1'9,7"
Y Angolo di scarico massimo	45°	45°
D Altezza di scarico alla massima altezza di sollevamento	1560 mm	5'1,4"
O Raggio di sterzata dal centro - attacco	795 mm	2'7,3"
P Raggio di sterzata dal centro - benna	1550 mm	5'1"
Punti di forza		

- Il design compatto della macchina le permette di eccellere nella gestione di attività complesse in spazi ristretti.
- Le piattaforme operative ergonomiche e i programmi di controllo elettrico indipendenti offrono un'esperienza di guida superiore e maggiore produttività.
- Il sistema anti-stallo DA, il blocco di sicurezza e il rilevamento presenza operatore assicurano una guida sicura e affidabile.
- Con la terza e quarta linea ausiliaria di serie, la portata arriva fino a 14,5 gal/min, permettendo di installare decespugliatori, trivelle, forche, benne e altro.
- Il cofano anteriore superiore si ribalta all'indietro e la piattaforma operativa ruota, facilitando la manutenzione e le riparazioni quotidiane.

Dotazione standard		Dotazione opzionale
• Trazione a cingoli, cingolo da 250 mm	• Supporto del braccio	• GPS
• Joystick idraulico	• Attacco rapido	
• Distributore a 4 vie	• Terza linea idraulica	
• Freno di stazionamento	• Faro di lavoro (1 LED)	
• 1 velocità di trazione, portata standard		

