



TV1100H

Pala cingolata compatta
4,6 t (10.141 lbs) | 53,3 kW (71,5 hp)



Specifiche TV1100H

Capacità della benna	0,45 m ³	0,59 yd ³
Carico nominale - 35% del carico di ribaltamento	1180 kg	2601 lbs
Peso operativo	4600 kg	10141 lbs
Forza di strappo massima	30 kN	6744 lbf
Velocità massima	13,7 km/h	8,5 mi/h
Motore	Yanmar 4TN98CT	
Potenza nominale	53,3 kW	71,5 hp
Regime nominale	2500 rpm	2500 rpm
Cilindrata del motore	3300 ml	201,4 in ³
Larghezza del cingolo	400 mm	15,7" in
Serbatoio del carburante	95 L	25,1 gal
Dimensioni		
L Lunghezza complessiva	3485 mm	11'5,2"
M Larghezza senza benna	1785 mm	5'10,3"
H Altezza alla sommità della cabina	2080 mm	13'0,7"
A Lunghezza del cingolo a terra	1385 mm	4'6,5"
J Altezza libera da terra	225 mm	8,9"
C Sbraccio alla massima altezza di sollevamento e scarico	880 mm	2'10,6"
Y Angolo di scarico massimo	40°	40°
D Altezza di scarico alla massima altezza di sollevamento	2435 mm	7'11,9"
O Raggio di sterzata dal centro - attacco	1290 mm	4'2,8"
P Raggio di sterzata dal centro - benna	2100 mm	6'10,7"
Punti di forza		

- Il TV1100H è equipaggiato con un affidabile motore Yanmar da 72 CV per prestazioni operative ottimali.
- All'interno della cabina sigillata monoblocco si trovano un sedile con sospensione pneumatica dotato di riscaldamento e ventilazione, avviamento senza chiave e tastiere integrate; l'unità è inoltre dotata di schermo tattile a colori da 7 pollici con telecamera posteriore integrata, radio, Bluetooth e funzione vivavoce per un'esperienza di lusso.
- Trasmissione a due velocità, selettore rapido schemi ISO/H, ventola reversibile e cruise control in dotazione standard.
- La macchina ha una portata elevata (High Flow) di serie, l'operatore può regolare immediatamente pressione e portata dal touch screen da 7 pollici, adattandosi a vari accessori.
- I punti per la manutenzione quotidiana sono facilmente accessibili ribaltando la cabina o aprendo il portello posteriore.

Dotazione standard		Dotazione opzionale
• Trazione a cingoli, cingolo da 400 mm	• Terzo circuito idraulico	• Monitor retrovisore (4 telecamere)
• Joystick elettrico	• Interblocco di avviamento, barra di blocco di sicurezza	
• Distributore a 3 vie	• Sedile a sospensione pneumatica	
• Freno di stazionamento	• LED (4 fari di lavoro cabina, 2 fari cofano motore, 2 fari posteriori)	
• Cabina ROPS con climatizzatore	• Lampeggiante a LED	
• 2 velocità di traslazione, portata elevata (High Flow)	• Allarme di retromarcia	
• Supporto del braccio		
• Attacco rapido		

